



Regały LS3 Longspan

Mocne, trwałe i wszechstronne regały LS3 Longspan tworzą nowe możliwości przechowywania

Czy potrzebujesz rozwiązania do przechowywania ręcznie ładowanych towarów, a regały paletowe są zbyt ciężkie i drogie dla Twoich potrzeb? Niezależnie od tego, czy przechowujesz ciężkie ładunki, duże pudła, kartony, rury czy druty, regały LS3 są idealnym rozwiązaniem do przechowywania szerokiej gamy nieporęcznych towarów.



Główne korzyści

- Wysoka gęstość przechowywania przy minimalnej utracie miejsca - zapewnia wydajne przechowywanie dużych lub nieporęcznych przedmiotów
- Długie belki podporowe zapewniają wszechstronności i najlepsze dopasowanie
- Dostęp z przodu i z tyłu zapewnia szybką i prostą wymianę towaru
- Opłacalność - dłuższe belki wymagają mniejszej liczby ram
- Łatwy w montażu, regulacji i rozbudowie - zapewnia pełną elastyczność w zakresie dopasowania do zmiennych potrzeb
- Standardowe stopniowane belki - zapewniają maksymalny prześwit pionowy, przy minimalnym ryzyku zaczepienia
- Dostępna duża liczba akcesoriów - w tym przegródki, półki z siatki i belki rurowe, dostosowujące system do indywidualnych potrzeb

Optymalna elastyczność i niezawodność

Oferując długości belek do 2700 mm, z opcją dla płyt wiórowych lub półek stalowych, LS3 maksymalizuje pojemność przechowywania i zapewnia odpowiednie rozwiązanie dla wszelkich potrzeb.

W przypadku konwencjonalnego systemu półkowego można stracić miejsce, jeśli towary nie pasują dokładnie - zwłaszcza jeśli są większe lub mają nieregularny kształt. Dzięki dostępowi z przodu i z tyłu, regały LS3 można obsługiwać z obu stron, optymalizując dostęp i zmniejszając ilość utraconej przestrzeni.

Ramy posiadają skręcane stężenia, aby zapewnić sztywność i wytrzymałość, a ich stopki i podkładki umożliwiają dostosowanie do nierównych powierzchni.

Dzięki w pełni regulowanemu położeniu belek, LS3 dostosowuje się do przyszłych zmian produktu - zapewniając dodatkową elastyczność i komfort bezstresowej pracy.

System można łatwo zdemontować, przenieść, ponownie zainstalować i dopasować; to kluczowy wymóg do obsługi potrzeb twojego rynku. Jego zdolność dostosowania do zmieniających się potrzeb klientów zapewnia zarówno niższe koszty użytkowania, jak i szybszy zwrot z inwestycji.

Główne cechy

Długość: od 1200mm do 2700mm

Wysokość: od 1500mm do 5000mm

Głębokość: od 450mm do 1200mm

Szerokość słupka: 50mm i 60mm (przy różnych grubościach)

Maksymalne obciążenie poziome: do 800kg (UDL)

Maksymalne obciążenie ramy: do 6900kg

Zmiana wysokości poziomów belkowych co 50mm

Wypełnienie panelami drewnianymi lub półkami stalowymi

Słupki ze stali galwanizowanej i malowane belki (RAL9002)

Dostępne w systemie standardowym lub wielopoziomowym

Łatwy montaż

Niezależnie od dostępnej przestrzeni modułowa konstrukcja LS3 zapewnia maksymalną pojemność w kilka minut.

Oferując praktycznie nieograniczone możliwości zwiększenia pojemności i bez specjalnych narzędzi potrzebnych do montażu, system LS3 można łatwo regulować i konfigurować wraz ze zmianami stanu magazynowego - co czyni go wysoce wydajnym i opłacalnym rozwiązaniem.



- 1 Ustaw parę ram. Przytrzymaj je w miejscu za pomocą pary belek.



- 2 zamocuj pozostałe belki i zabezpiecz je zawleczkami blokującymi.



- 3 ułóż panele drewniane lub półki stalowe.